



# LEDA

De LEDA luidsprekerbox is een 3-weg time aligned symmetrisch systeem. Alle aandacht is besteed aan de behuizing en filtercomponenten. Tezamen met state of the art drivers is er een hoogwaardige luidsprekerbox ontstaan met een wel zeer dynamische weergave van het laag en uiterst precies mid en hoog.

Het gehele audio spectrum wordt natuurgetrouw en zeer precies weergegeven. Tot over de 200Wrms blijven de drivers in het lineaire uitslag bereik waardoor er nauwelijks compressie optreedt.

Audio zoals audio bedoeld is.

## Specificaties

Aanbevolen vermogen	:	50-250Wrms
Nom./max. SPL	:	113dB/119dB
Gevoeligheid	:	89dB/2.83V/mtr
Impedantie	:	4 ohm nominaal
Cross-over frequenties	:	480/4400Hz
Frequentiebereik (-3dB)	:	36Hz tot 25kHz
		30Hz -6dB
Filter	:	6dB per octaaf 1e orde
Drivers	:	1 x 130mmAMT 2 x 55mm 2 x 180mm
Afmetingen BxHxD	:	248 x 1325 x 385
Behuizing	:	rechthoekig met 22.5 °
Gewicht	:	40 kg
Systeem	:	3-weg d'Appolito bass-reflex time aligned
Kleur	:	Diverse RAL kleuren
Afwerking (optie)	:	Hoogglans
Materiaal (optie)	:	Diverse soorten houtfineer
Voet	:	Optioneel

**Sivian Acoustics**

NIET VAN DEZE WERELD.

[www.sivian-acoustics.nl](http://www.sivian-acoustics.nl)  
[info@sivian-acoustics.nl](mailto:info@sivian-acoustics.nl)

# LUIDSPREKERBOXEN

	RHEA-M	RHEA	LEDA-M	LEDA-CT	LEDA-CA
Uitvoering :	Monitor	Vloerstaander	Monitor	Center	Center
Belastbaarheid :	150/108dB	250/109dB	150/110dB	250/111dB	250/111dB
Wrms/ SPLrms					
Frequentiebereik ( Hz ) :	43-25000	42-25000	40-25000	38-25000	38-25000
Nominale impedantie :	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm
Luidspreker bezetting :	160-104	160/55/104	180/55/130	180/104	180/55/130
(W-T, W-M-T mm)					
Behuizing :	R	R+22.5°	R	R	R
Systeem :	4e orde bass reflex				
2-weg, :	2-weg	3-weg	2-weg	2-weg	3-weg
2/3-weg d'Appolito		d'Appolito		d'Appolito	d'Appolito
Filter :	1e orde time alligned				
Afmetingen (ex. voet) :	220x360x325	200x1300x345	248x420x405	870x260x395	925x248x385
(BxHxD mm)					
Gewicht (ex. voet) :	13 kg	30 kg	15 kg	26 kg	30 kg

  

	LEDA	LEDA_L	GALATEA	LYSITHEA
Uitvoering :	Vloerstaander	Vloerstaander	Vloerstaander	Vloerstaander
Belastbaarheid :	250/113dB	500/116dB	300/112dB	500/115dB
Wrms/ SPLrms				
Frequentiebereik ( Hz ) :	36-25000	34-25000	32-25000	30-25000
Nominale impedantie :	4 ohm	4 ohm	4 ohm	4 ohm
Luidspreker bezetting :	180/55/130	180/55/130	220/55/130	260/55/130
(W-T, W-M-T mm)				
Behuizing :	R+22.5°	R+22.5°	R+22.5°	R+22.5°
Systeem :	4e orde bass reflex			
2-weg, :	3-weg	3-weg	3-weg	3-weg
2/3-weg d'Appolito	d'Appolito	d'Appolito	d'Appolito	d'Appolito
Filter :	1e orde time alligned			
Afmetingen (ex. voet) :	248x1325x385	268x1785x438	288x1382x420	300x1400x455
(BxHxD mm)				
Gewicht (ex. voet) :	37 kg	50 kg	48 kg	55 kg

**Sivian Acoustics**

NIET VAN DEZE WERELD.

www.sivian-acoustics.nl  
info@sivian-acoustics.nl